
Fitting instructions

Make: Opel/Vauxhall

Antara (C105); 2006->

Type: 4638

Permanently

linked to


quality



Couplingsclass: A50-X




e11 00-5925



D-Value: 11,0 kN

	8.8
	10.9
	8



Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M12 19 84 Nm (self-locking)



Torque settings for nuts and bolts(10.9)

M10 17 48 Nm




0km 1000km



© 463870/02-11-2006/1

© 463870/02-11-2006/14



NL**MONTAGEHANDLEIDING:**

- Demonteer de laatste uitlaatdemper. Zie figuur 1.
- Demonteer het sjoroog (L). Deze komt te vervallen.
- Plaats de steunen A en bevestig deze op de punten B, monteer het geheel los-vast. Zie figuur 2.
- Monteer de zijplaten C links en rechts op de punten D, E en F hand-vast. Zie figuur 3.
- Monteer het balkgedeelte tussen de zijplaten op de punten G.
- Monteer de kogelstang inclusief stekkerplaat. Zie figuur 4.
- Draai alle bouten en moeren overeenkomstig tabel vast.
- Monteer het elektrische gedeelte. (Raadpleeg montagehandleiding elektrokabelset).
- Monteer de laatste uitlaatdemper.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

GB**FITTING INSTRUCTIONS:**

- Remove the last exhaust silencer. See figure 1.
- Remove the securing eye (L). It will no longer be needed.
- Position the supports A and attach them at points B, then fit the whole thing without fully tightening. See figure 2.
- Fit the sideplates C at the left and right at points D, E and F, hand-tight. See figure 3.
- Fit the member section between the sideplates at points G.
- Fit the ball hitch, including socket plate. See figure 4.
- Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.
- Fit the electrics.(See the fitting instructions of the electric wiring kit)
- Fit the last exhaust silencer.

**For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.
For fitting instructions and attachment method, see drawing.**

NOTE:

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink International do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

© 463870/02-11-2006/3



Dispositivo di traino tipo: 4638
 Per autoveicoli: Opel/ Vauxhall Antara (C105); 2006->
 Tipo funzionale:

Classe e tipo di attacco: A50-X
 Omologazione: e11 00-5925
 Valore D: 11,0 kN
 Carico Verticale max. S: 80 kg
 Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
 Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 = \leq 11,0 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
 C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo

modello:.....

targa:.....

Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 463870/02-11-2006/12

1. Démonter le demier silencieux de l'échappement. Voir la figure 1.

2. Démonter l'anneau de remorquage (G). Il ne sera plus utilisé.

3. Démonter les supports A et les fixer à l'emplacement des points B, pour l'ensemble sans serrer. Voir la figure 2.

4. Monter les plaques latérales C à gauche et à droite à l'emplacement des points D, E et F sans serrer. Voir la figure 3.

5. Monter la partie entre les plaques latérales à l'emplacement des points G.

6. Monter la barre de la rouille y compris la prise électrique. Voir la figure 4.

7. Serrez tous les boulons et écrous conformément au tableau.

8. Monter la partie électrique. (Voir la instructions de montage du fais-

ceau électrique).

9. Monter le demier silencieux de l'échappement.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez con-
sulter le concessionnaire.

* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tréblement qui recouvre éven-
tuellement les points de fixation.

* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez con-
sulter le concessionnaire.

REMARQUE:

三

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- * Entfernen Sie „falls vorhanden“, die Plastikkappen von den Punkten schwerfällig zu entfernen.
- * Farbe das hochzulässige Zugewicht und der erlaubte Kugeldurchmesser auf der Packungslabletze.
- * Die Questschmutzlinse mussen nach einem späteren Lösen der Muttern gegen nicht mehr garantieren ist!




Fig. 4




Fig. 3

la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.

- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

S MONTERINGSANVISNINGAR:

1. Demontera avgasrörets bakersta dämpare. Se figur 1.
2. Demontera surrfästet (L). Denna förfaller.
3. Placera stöden A och fäst dem vid punkterna B, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt. Se figur 2.
4. Montera sidoplattorna C till höger och vänster så att den pekar mot D, E och F, hårt dragen. Se figur 3.
5. Montera balkdelen mellan sidoplattorna vid punkterna G.
6. Montera kultången inklusive kontaktplattan. Se figur 4.
7. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.
8. Montera den elektriska delen. (Se monterings anvisningar elkabelsats).
9. Montera avgasrörets bakersta dämpare.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordons delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontakttyper skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vid borning skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.

* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.

DK MONTAGEVEJLEDNING:

1. Demonter den bageste lydpotte. Se fig. 1.
2. Demonter sejringen (V). Denne bliver overflødige.
3. Anbring støterne A og monter disse ved punkterne B monter det hele manuelt. Se fig. 2.
4. Monter sidepladerne C i venstre og højre side manuelt ved punkterne D, E og F. Se fig. 3.
5. Monter bjælkedelen mellem sidepladerne ved punkterne G.
6. Monter kuglestangen, inklusive kontaktplade. Se fig. 4.
7. Spænd alle bolte og møtrikker jf. tabellen.
8. Monter den elektriske del. (Se monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt).
9. Monter den bageste lydpotte.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdsplasshåndbogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækkraft og det tilladte kugletryk.
- * Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange
- * Fjern plasticpropcerne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- * DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

© 463870/02-11-2006/5




Fig. 1





Fig. 2

© 463870/02-11-2006/10

Per eventuali necessità di adattamento "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
Rimuovere lo strato di materiale isolante dei punti d'attacco.
Vosotroso complesso traibile della Vostre vettura, consultate il rivenditore autorizzato.
Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici,
cavali del freno e i condotti dei circuiti.
Rimuovere, se presenti, i coprichiodi in plastica dai dati di saldatura
per punto.
Questo istituzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del ganarlo.

N.B.

Per lo smontaggio ed il montaggio del veicolo con-
sultare il manuale tecnico dell'officina.

Consistente il disegno per il montaggio ed il dispositivo di fissaggio.

Smontare il silenziatore più estremo del tubo di scarico. Vedil figura 1.

Smontare la fiancata posteriore del veicolo. Vedil figura 2.

Posizionare i sostegni A e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti B. Vedil figura 2.

Montare la traversa fra i pannelli laterali C a destra e a sinistra in corrispondenza dei punti D, E ed F. Vedil figura 3.

Montare l'asta della sfera, completa di plastica di contatto. Vedil figura 4.

Serrare tutti i dadi e bulioni alle coppie di serraggio indicate in tabella.

Montare la parte elettrica. (Vedi istruzione per il montaggio di set di cavie elettrici).

Montare il silenziatore più estremo del tubo di scarico.

Consegnare il manuale tecnico dell'officina.

SUZIONI PER IL MONTAGGIO:



- * Para (una) eventual(es) adaptacion(es) del vehículo, consultese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betum o anti-choque hay que retirarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bolla admisible del vehículo.
- * No saquefír cable de eléctrico, tipos de freno o gasolina".
- * Reitar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de sol-dadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo des-pués del montaje del engranaje.

1. Desmontar el anillo de tirar (Izq.). El mismo quedará anulado.
2. Desmontar el amortiguador posterior del tubo de escape. Véase la figura 1.
3. Colocar los soportes A y fijarlos a la altura de los puntos B, montar el conjunto sin apretar mucho. Véase la figura 2.
4. Montar las placas laterales C a la izquierda y derecha en los puntos D, E y fijela a mano. Véase la figura 3.
5. Montar la parte de larguero entre las placas laterales en los puntos G.
6. Montar la barra de la bola incluyente placa encubierta. Véase la figura 4.
7. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de tabla.
8. Montar la parte eléctrica. (Véase la instrucciones de montaje de kit eléctrico).
9. Montar el amortiguador posterior del tubo de escape.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:



- * Ecen B torkaç şirkfırmamıñın nemečta çonq qytyma nıñ upınlıbulymıñın.
- * NOCOBERTABATPAČ C JUNIPERON BATMODUNIÑA.
- * Martsenapıñın o aksıñnamıñho jöngitçiminoñ Macce dykrynyemoro npuhıena Biñ mokete noýaqhyt Y JUNIPERA BATMODUNIÑA.
- * Çapqıñenin o aksıñnamıñho jöngitçiminoñ Macce dykrynyemoro npuhıena Biñ mokete noýaqhyt Y JUNIPERA BATMODUNIÑA.
- * Japın ceþeprehin çreðitne 3a tem, 4top6ı he 3aþteþ arıektopnırpoðoðky nıñ inñin topmodıñon üçün nıñ daðan lopiohero.
- * Yarınante (ecin oñu menetçä) nıñactımaccoðbie 3atpıñin nıñ upınbapehbiñ räæk.
- * LOÇME MOHTAKA pıroka çreðitx xaphıntı hacıtoðue pıykoðoðctbo B komıñerke c teñxıñeckon Aðoxy methayñanıñ BATMODUNIÑA.

1. Charts nočerejahnin rizyumentib pixziora. Cm., pñcnyok 1.

2. Charts ykgñobodohoe yxo (n.). 3ta Aletarb Sotpme he nohaadgatca.

3. Locatabant kphouthelebi A n upkgnemntu n x B tokax, 3akpenne he ado kohila.

4. Ychart ykgñobodohoe nareun C cnebra n cnpabaa B tokax D, E n F, cnebra 3akpenne ee. Cm., pñcnyok 3.

5. Ychartanbts cekhno qygca mewkyj sokoþrinn naheiranu B tokax G.

6. Ychartanbts spok c mapom, meetc e co utrenceñbnon nñatæn. Cm., pñcnyok 4.

7. 3atryhts bee goutti n lañkin B cootretbeni co shraheñuramn, yxasahipmin b tañuge.

8. Ychartanbts sekeþnecykiø acctb. (Cmotpntse pykobogtce no skunyatahuin kõmmeñka npobr qñki).

9. Ychartanbts noçueþhnn rizyumenteb pixziora.

10. Una nchtpkykhnu no chrtano n yctahobre Agetaren abtomogura, oþpauñantecb k pykobogtcbi Atra pagothinko rapaken.

11. Nhoformuñko o moñtake n cpeþtcbax kpheneñha bbi hangete b cxeñe.

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Zdemontować ostatni tłumik rury wydechowej. Patrz rysunek 1.
- Zdemontować pierścień holowniczy (L). Tego nie będzie się ponownie używać.
- Umieścić wsporniki A i umocować je w punktach B, lekko przymocować całość. Patrz rysunek 2.
- Zamontować panele boczne C po lewej i po prawej stronie w miejscu punktów D, E i F, bez przykręcania. Patrz rysunek 3.
- Zamontować odcinek poprzecznicy pomiędzy płytami bocznymi w miejscu punktów G.
- Zamontować drąż kuli wraz z płytą z gniazdem wtykowym. Patrz rysunek 4.
- Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.
- Zamontować część elektryczną. (Patrz instrukcja montażu zestawu elektrycznego),
- Zamontować ostatni tłumik rury wydechowej.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcone.
- Podczas ewentualnych odwierków upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydraulyczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

SF

ASENNUSOHJEET:

- Irrota takimmainen pakoputken äänenvaimennin. Ks. kuva 1.
- Irrota varmistusrengas (L). Tätä ei enää tarvita.
- Aseta kannattimet A ja kiinnitä ne kohtiin B, kiinnitä ne kaikki löyhästi. Ks. kuva 2.
- Kiinnitä sivulevyt C vasemmalle ja oikealle kohtiin D, E ja F. Ks. kuva 3.
- Kiinnitä palkkiosa sivulevyjen väliin ne kohtiin G.
- Kiinnitä kuulavetolaite sekä pistorasialevy. Ks. kuva 4.
- Kiristä kaikki pullit ja mutterit taulukon mukaisesti.
- Kiinnitä sähköosat. (Ks. asennusohjeet sähkökaapelin tarjotuksessa).
- Kiinnitä takimmainen pakoputken äänenvaimennin.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysoperaatiori, ks. piirros.

TÄRKEÄÄ:

- * "Ajoneuva" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/ sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai poltoainejohtojen kanssa.
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojuksia.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvon koskevien papereiden kanssa.

© 463870/02-11-2006/7

CZ

POKYNY K MONTÁŽI:

- Odstaňte zadní tlumič výfuku. Viz schéma 1
- Odstraňte jisticí očko nalevo. Nebude ho třeba.
- Umístěte vzpěry A a připevněte je v bodech B, pak připevněte celou tu část aniž byste ji plně utáhli. Viz schéma 2
- Připevněte boční destičky C vpravo a vlevo v bodě D, E a F, přitáhněte rukou. Viz schéma 3
- Upevněte část nosníku mezi boční destičky v bodě G.
- Připevněte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se zásuvkou. Viz schéma 4
- utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v tabulce.
- Zapojte elektrické příslušenství. (Viz pokyny k montáži pro soupravu pro elektrické).
- Připevněte zadní tlumič výfuku.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

DŮLEŽITÉ

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obrátěte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obrátěte na svého prodejce.
- * Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.

H

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

- Távolítsa el a hátsó kipufogódobot. Lásd az ábrát 1.
- Távolítsa el a biztosítószemet (B). A továbbiakban már nem lesz szüksége rá.
- Helyezze el a A támasztékot és illessze a B pontokhoz, majd szerezze fel az egész tárgyat lazán felcsavarva. Lásd az ábrát 2.
- Illessze az C oldallemeket a bal és jobb oldalra. a D, E és F-val jelölt pontokba, majd szorítsa meg kézzel a G pontokhoz. Lásd az ábrát 3.
- Helyezze fel a rúdelementet az oldallemek közé G pontokhoz.
- Helyezze fel a gömb alakú rögzítőt, az illesztőlemezzel együtt. Lásd az ábrát 4.
- Szorítsa be az összes anyát és csavart a táblában feltüntetett csavarónyomatékg.
- Kösse be a elektromos vezetékeket. (Lásd a kábelköteg szerelési útmutatóját).
- Szerelje el a hátsó kipufogódobot.

A szétszerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.

Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a rajzot.

FONTOS

- * Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosítást kereskedőnkől.
- * Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentő anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- * A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékéről tájékozódjunk kereskedőnkől.
- * Fúrás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetékeket.
- * Amennyiben ponthegesztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a műanyag sapkát.
- * A felszerelés után az útmutatót őrizzük a gépjármű papírjaival együtt.

© 463870/02-11-2006/8