



2235-serien

1/2-tums Impactool™



**REAL TOOLS FOR REAL WORK.™**

# Ribban höjer sig inte av sig själv.

## 2235-seriens 1/2-tums Impactool™

En kraftfull, slitstark och tillförlitlig arbetspartner, vars anseende bygger på att hjälpa dig stärka ditt. Den har genomgått omfattande tester, tagit stryk, tappats och pressats till max för att säkerställa att den alltid fungerar när du behöver den som mest. 2235-serien är otroligt kraftfull, slitstark och tillförlitlig, så du kan alltid vara säker på att få REJÄLT ARBETE utfört på rätt sätt.



Fordonsindustri



Allmän industri



Reparation av tunga maskiner



Underhåll av anläggningar

### Verktygets funktioner

#### SLITSTYRKA

2235-serien, som utvecklats ur Ingersoll Rands legendariskt slitstarka 2135-serie, är ännu ett steg tuffare. Den har ett hammarhus av titan, slitplåt av stål och ett hölje av kompositmaterial som skyddar verktyget i de mest krävande miljöer.

#### STYRKA

Angrip de hårdaste bultar med ett vridmoment på 1760 Nm och maximalt omvänt vridmoment på 1220 Nm, tack vare Ingersoll Rands finjusterade dubbelhammarmekanism. Alltifrån garaget till de mest krävande industriella anläggningar - det finns inga jobb den inte klarar av.



#### TILLFÖRLITLIGHET

Varje komponent, mekanism och funktion i 2235-serien har utsatts för extremt hårda tester för att säkerställa att den alltid fungerar i de tuffaste arbetssituationer. 2235-serien, som omfattas av två års garanti, är en finjusterad arbetspartner som alltifrån komponenter till teknik har designats för att vara mutterdragaren som alltid hjälper dig få REJÄLT ARBETE utfört.

#### VIKT

Tack vare att den bara väger 2,1 kg, finns det ingen annan mutterdragare på marknaden som kan mäta sig med 2235-seriens kombination av styrka och vikt. Ju lägre vikt, desto hårdare och snabbare kan du arbeta under längre tid.

### Specifikationer

2235-seriens 1/2-tums Impactool™									
Modell	CCN	Anslutningsgänga, storlek och typ	Max vridmoment (Nm)	Mutterlossande vridmoment (Nm)	BPM	Varvtal (v/min)	Vikt (kg)	Längd (mm)	Ljudnivå dB(A)
2235QTiMAX	47517574001	1/2"	1220	1760	1220	8500	2,1	193	88,7
2235QTiMAX-2	47517884001	1/2", 2" Ext.	1220	1760	1220	8500	2,3	244	88,7

Prestanda vid 6,2 bar (90 PSI). Luftintag NPTF 1/4 tum (6 mm). Minsta slangdiameter 3/8 tum (10 mm). Genomsnittlig luftförbrukning 170 l/min - vid belastning på 680 l/min



irtools.com/2235

REAL TOOLS FOR REAL WORK™

Ingersoll Rand (NYSE:IR) förbättrar livskvaliteten genom att skapa och upprätthålla komfortabla och effektiva miljöer. Våra medarbetare och våra varumärken - som Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® och Trane® - arbetar gemensamt för att förbättra luftkvalitet och komfort i hem och byggnader; transportera och skydda livsmedel och färskvaror; samt öka produktionen och effektiviteten inom industrin. Vi är ett globalt företag värt 12 miljarder dollar som strävar efter att skapa hållbara framsteg och varaktiga resultat.