

Krafffull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym

Våt-/torrsugaren MAXXI II 75-2 WD är utrustad med en lång rad innovativa egenskaper, som gör den dagliga användningen och underhållet lätt, ergonomiskt och mer produktivt. Behållaren kan tömmas antingen genom att tippa behållaren eller genom att använda avtappningsslangen - utan att ta bort motortoppen. Den gångjärnsförsedda motortoppen gör det också möjligt att byta filter snabbt utan att lyfta av motortoppen. När behållaren lyfts rekommenderas att lyfta med ena handen och hålla emot med den andra handen på körhandtaget. MAXXI II 75-2 WD är utrustad med separat körvagn. MAXXI II 75-2 WD är lämplig till krävande uppgifter i grova och våta miljöer som byggarbetsplatser och inom industrin - för rengöring efter VVS- eller elarbeten.








- DualFilter (dubbelt filtersystem)
- Enkel tömning av behållaren
- Förlängningsrör i rostfritt stål
- Snäplås på motortoppen kan hanteras med en hand
- Våtfilter skyddar motorn
- Användarvänlig hållare till diverse tillbehör
- Avtagbar tippbar behållare på körvagn
- Genomskinlig avtappningsslang indikerar vätskenivån i behållaren
- Behållaren kan enkelt tas ut ur körvagnen för rengöring eller underhåll
- MultiFit tillbehörssystem



Picture shown may not represent model quoted

Med MAXXI II 75-2 WD kan man suga såväl vått som torrt - utan att behöva byta filter. Behållarkapaciteten är 75 liter. MAXXI II 75-2 WD har separat körvagn och är lämplig till krävande uppgifter i tuffa och våta miljöer, som på byggarbetsplatser och i industrin - till rengöring efter VVS- eller elarbete. MultiFit möjliggör användning av ett brett tillbehörssystem.

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
	Slangar			
	Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	1	•
	Våtmunstycke			
	Golvmunstycke med gummilister Ø40	107407338	1	•
	Parkettmunstycke			
	Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	1	•
	Fogmunstycke			
	Fogmunstycke Ø40	107408850	1	•
	Filter dammsugare			
	Kassett filter	107407300	1	•
	Våtfilter			
	Våtfilter	107407302	1	•
	Rör / Rörböj			
	Sugrör, rostfritt stål, 2 st Ø40	107407337	1	•

Krafftfull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym

Modell MAXXI II 75-2 WD

Ref. nr. 107405169

PRODUKT EGENSKAPER

Rörhållare	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)	•
Elkabelförvaring	•
Tillbehörshållare	•
Avtappningsslang	•
Två motorer	•










Tekniska data MAXXI II 75-2 WD

Energi dekal	
Kabellängd (m) / kontakt version	10/EU
Spänning/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60
IP skyddsklass	IP24
Effekt Pmax (W)	2500
Effekt Piec (W)	2400
Sugeffekt mätt vid rör (W)	390
Luftmängd (l/min.)	4320
Vakuüm (mbar/kPa)	210/21
Ljudnivå (BS 5415) (dB(A))	66
Ljudeffekt (IEC 704) (dB(A))	84
Tankvolym (l)	75
Dampåse kapacitet (l)	44
Våtfilter yta (cm ²)	1840
Cartridge filter area (cm ²)	4410
Slang längd (m)	2.5
Slangdiameter (mm)	40
Mått, L x B x H (cm)	84 x 62 x 100
Vikt (kg)	28

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
	Sugblad och stänkskydd			
	Sugskrapa komplett antracitgrå	107407051	1	○
	Fogmunstycke			
	Fogmunstycke Ø40	107408850	1	•

Kraffull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
	Rör / Rörböj			
	Sugrör, rostfritt stål, 2 st Ø40	107407337	1	•
	Filterpåsar			
	Filterpåsar fleece (5 st)	302002892	1	○
	Våtmunstycke			
	Golvmunstycke med gummilister Ø40	107407338	1	•
	Slangar			
	Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	1	•
	Filter dammsugare			
	Kassett filter	107407300	1	•
	Kassettfilter HEPA	107409007	1	○
	Andra tillbehör			
	Länsump	107408801	1	○
	Våtfilter			
	Våtfilter	107407302	1	•
	Parkettmunstycke			
	Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	1	•
	System 50 sugslangar			
	Adapter munstycke 50 mm	15101	0	○
	Skarv sugslang 50 mm	6330	0	○
	Sugslang 50 mm, lpm	11984	0	○