



DE

Wichtige Produktinformation

Radmutter febi 26587 (VPE20) bzw. febi 46663 (VPE1) nur mit kompatiblen originalen Felgen bzw. originalen Zubehörfelgen der Fahrzeughersteller verbauen!

- Stegmaß/Aufbaumaß bei reinen Zubehörfelgen überprüfen (mind. 13,5 mm)
- Radmutter (Unterkopfmaß 12,5 mm +0,2 - 0,7) darf nicht aus der Felge überstehen



EN

Important product information!

Wheel nuts febi 26587 (packaging unit 20) or febi 46663 (packaging unit 1) fit only with compatible original rims or original accessory rims of the vehicle manufacturer.

- With pure accessory rims, check the webbing dimension/ mounting dimension (min. 13.5 mm)
- The wheel nut (sub-head size 12.5 mm +0.2 – 0.7) must not project from the rim



FR

Importantes informations produit!

Ne monter l'écrou de roue febi 26587 (unité d'emballage 20) ou febi 46663 (unité d'emballage 1) avec des jantes ou des jantes accessoires compatibles du fabricant du véhicule !

- Vérifier espacement/espace de montage pour jantes accessoires (min. 13,5 mm)
- Écrou de roue (mesure sous-tête 12,5 mm +0,2 - 0,7) ne peut pas dépasser la jante



ES

¡Información importante del producto!

¡Montar las tuercas febi 26587 (unidad de embalaje 20) y febi 46663 (unidad de embalaje 1) exclusivamente con llantas originales o llantas accesorias originales compatibles, de los fabricantes de vehículos!

- Comprobar el nivel del puente/ nivel estructural de las ruedas accesorias simples (min. 13,5 mm)
- La tuerca (la medida bajo cabeza 12,5 mm 0,2-0,7) no debe sobresalir de la llanta



IT **Importante informazioni sul prodotto**

Montare i dadi di fissaggio ruota febi 26587 (VPE20) e/o febi 46663 (VPE1) soltanto con cerchi originali compatibili e/o cerchi accessori originali del costruttore del veicolo!

- verificare assolutamente le dimensioni della tela / le dimensioni di montaggio nel caso di cerchi accessori originali autentici (almeno 13,5 mm)
- i dadi di fissaggio (dimensioni al di sotto della testa 12,5 mm +0,2 – 0,7) non devono sporgere oltre il cerchio.

PT **Informações importantes sobre o produto**

Montar previamente a porca febi 26587 (VPE20) ou febi 46663 (VPE1) somente com jantes ou acessórios originais compatíveis do fabricante do veículo!

- Controlar a medida do passo/medida da construção em meras jantes acessórias (pelo menos 13,5 mm)
- A porca da roda (medida inferior da cabeça 12,5 mm +0,2 - 0,7) não deve ficar saliente da jante

NL **Belangrijke productinformatie**

Wielmoeren febi 26587 (VPE20) en febi 46663 (VPE1) mogen uitsluitend met compatibele originele velgen of originele bijbehorende velgen van de fabrikant van voertuigfabrikant gemonteerd worden!

- verbindingmaat / opbouwmaat bij pure bijbehorende velgen controleren (min. 13,5 mm)
- wielmoer (onderkopse maat 12,5 mm +0,2 – 0,7) mag niet uit de velg steken

PL **Ważne informacje o produkcie**

Stosować nakrętkę febi 26587 (VPE20) ewentualnie febi 46663 (VPE1) tylko z kompatybilnymi, oryginalnymi felgami względnie osprzętem dla felg producenta!

- Sprawdzić gabaryt samych felg (co najmniej 13,5 mm)
- Nakrętka (wymiar pod łbem nakrętki 12,5 mm +0,2 – 0,7) nie może wystawać z felgi.

SR **Važne informacije o proizvodu**

Navrtke kotača febi 26587 (VPE20) i febi 46663 (VPE1) ugrađivati samo sa kompatibilnim originalnim felgama ili originalnim opcionim felgama proizvođača vozila!

- Proveriti dimenziju vretena/ukupnu dimenziju kod čistih opcionih felgi (min. 13,5 mm)
- Navrtka točka (dimenzija dela ispod glave 12,5 mm + 0,2 – 0,7) ne sme viriti preko felge

RU **Important product information!**

Колесные гайки febi 26587 (VPE20) и febi 46663 (VPE1) использовать только в комбинации с соответствующими оригинальными дисками / оригинальными дисками предлагаемыми производителем автомобиля!

- Проверять монтажную высоту / монтажный размер дисков сторонних производителей (мин. 13,5 мм)
- Колесная гайка (основание головки 12,5 +0,2 - 0,7 мм) не должна выступать из диска

TR **Önemli ürün bilgilendirmesi**

febi 26587 (VPE20) ve febi 46663 (VPE1) sadece otomobil üreticilerinin uyumlu orijinal jantlarıyla veya orijinal aksesuar jantlarıyla birlikte kullanın!

- Salt aksesuar jantlarında saplama ölçüsü / üst yapı ölçüsü mutlaka kontrol edilmelidir (min. 13,5 mm)
- Bijon somunu (kafa altı ölçüsü 12,5 mm +0,2 – 0,7) jantın üstüne çıkmamalıdır

