

CAN Bus interface "HIGH BEAM"

Ger +12V när helljuset, parkeringsljuset och tändning+15 är på.

Ansluts enligt separat schema (**aldrig vid lamporna**) för respektive bilmodell.

Kabelfärger:

Röd: +12V konstant

Svart: Jord

Vit: CAN High

Blå: CAN Low

Brun: Ger +12V när helljuset är på

Lila: Ger +12V när tändning +15 är på

Orange: Ger +12V när parkeringsljus är på

Funktionskontroll

Det är mycket viktigt att interfacet kopplas in enligt de anvisningar som gäller för respektive bilmodell.

Interfacet har en dold lysdiod bredvid kontakstycket som anger status.

Lysdioden blinkar rött: Kontakt med CAN Bus och kollar fordonstatus.

Lysdioden lyser grönt: Kontakt med Can bus och fordonet är identifierat

Lysdioden lyser rött: Kontakt med CAN Bus men fordonet är inte identifierat. Kolla inkopplingspunkterna mot anvisningen. Fler möjliga orsaker till fel är "polvänd" CAN Bus, High till Low och tvärtom, trasigt interface eller dålig strömförsörjning.

OBS: Vid byte av inkopplingspunkt måste strömförsörjningen till interfacet brytas.