

PRO60

PROFESSIONELL 12 V 60 A BATTERILADDARE OCH STRÖMFÖRSÖRJARE

PRO60 från CTEK är en innovativ, mångsidig och högeffektiv 60 A batteriladdare och strömförsörjning, utformad efter behoven för den moderna verkstaden.

Tack vare dess banbrytande design, avancerade teknik och innovativa funktioner finns det inget annat verktyg inom batterivård som kan erbjuda en så omfattande lösning för professionell batteriladdning, vård och support.



INNOVATIV DESIGN, INNOVATIV TEKNIK

Konvektionskylning eliminerar behovet av kylfläktar och förbättrar verkningsgraden och tillförlitligheten.

KOMPATIBEL MED ALLA KEMISKA SAMMANSÄTTNINGAR

Lämplig för alla typer av 12V bly-syrabatterier och litium LiFePO₄.

VARIABEL STRÖMFÖRSÖRJNING

12,6 V till 14,8 V tillgängligt, valbart med steg om 0,1. Läget "Memory Saver" sparar fordonets inställningar om batteriet tas bort.

SNABB OCH ENKEL ATT ANVÄNDA

Ett nytt och unikt anpassningsbart laddningsläge känner automatiskt igen batteriets storlek och parallella belastningar, och väljer optimala laddningsinställningar för snabbaste laddning. Ett enkelt användargränssnitt – fyra knappar och en tydlig LCD-display.

SÄKER OCH MYCKET STABIL

Gnistfri och polaritetsskyddad, branschledande EMC-skydd, låg rippelspänning och rippelström, överspänningsskydd för inspänning och pulsskydd.

BÄRBAR OCH HÅLLBAR

Levereras med 5m kablar och kraftiga klämmor. Robust stöttåligt hölje med hopfällbart bärhandtag. Valbara tillbehör – Wall Hanger, flyttbar teststation.

2 ÅRS GARANTI

PRO60

PROFESSIONELL 12 V 60 A BATTERILADDARE OCH STRÖMFÖRSÖRJARE



TEKNISKA DATA

Matningsspänning	220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Utspänning	12 V, 60 A
Startspänning (minimal spänning för att detektera ett anslutet batteri)	0,8V
Backström	Mindre än 2 Ah/månad
Rippelström	Mindre än 4 %
Rippelspänning	Mindre än 4 %
Temperaturområde	-20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
Batterityper	Blysyra: Wet, Ca/Ca, AGM, EFB (start/stop-typer) och Gel Litium: LiFePO ₄
Batterikapacitet	Blysyra: 10-1800 Ah Litium: 15-600 Ah
Kapslingsklass	IP40 (användning inomhus)
Längd på laddningskablar	5000 mm (DC-kabel)
Längd på nätkablar	2500 mm (AC-kabel)
Temperaturkompensering	Inbyggd temperaturgivare
USB	Typ B USB-port för programuppdateringar och service
Garanti	2 år
Nettovikt kg (enhet med kablar)	8,6 kg
Bruttovikt kg (enhet i förpackning)	10,1 kg
Mått mm (HxLxB)	284x227x216 mm

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och lösningar som utvecklats och säljs av CTEK.

CTEK levererar laddare till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök WWW.CTEK.COM