


Belastbarkeit
bis 24V 18A

△ Stecker DIN ISO 4165 (5)

Befestigungsschrauben
für Zugentlastung

Diese Unterlage ist vertraulich zu behandeln. Ihre Weitergabe sowie die Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Wir behalten uns alle Rechte vor, insbesondere das Recht zur Schutzrechtsanmeldung.

baugleich mit A 002 262-00(4)

Oberflächenbehandlung						
Werkstoff	9	Nummer entfernt		325	27.11.96	EE6
	7; 8	war 58 ; war Ø8,5		617	15.6.88	EMK4
	6	war Stecker 1Pol		631	9.58	EMK4
	4 5	Ansicht hinzu, war A DIN 72 591		641	13.4.84	EMK4
	3	Darstellung geänd.				
	2	Neues Original mit Änderung		583/32		
	A-Index, war	Änderung		A-Nr.	Tag	Name
Maßstab	1:1	1977	Tag	Name	Zchn.-Nr. A 001 915 - 00 (4)	
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor		Entworfen	25.10	Vockel	Ersatz für gl. Nr. v. 7.1.63	
		Geprüft	6.6.78	Bull		
		Normgepr.		EMK4		
 Westfälische Metall-Industrie Kommanditgesellschaft Hueck & Co		STECKER 2POL 8JA 001 915-00				